



**A dupla+  
SILENCIOSA**

**Osmose Reversa**  
**STANDARD e PURA-1**



“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



  
**SAUBERN**

# OSMOSE REVERSA PURA-1

## INTELIGENTE

Display com:

- Menu
- Etapas de funcionamento
- Condutividade
- Pressão da membrana
- Pressão de saída
- Alarmes visuais
- Relatórios

AUTO

## TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA BACTÉRIAS

3 barreiras contra bactérias e endotoxinas e ciclos de desinfecção automático.

## LEMBRETES

Possui um sistema de alarmes, para a troca de filtro baseado no tempo de uso pré determinado.

Estrutura em aço inox resistente a corrosão

Bivolt automático (127/220V)

**PRESSÃO NULA**  
DUPLA BOMBA construída em material inoxidável com capacidade de operar em pressão nula.

Rodízios de fácil movimentação com freios.

## ESPECIFICAÇÕES

### DIMENSÕES

Altura:	99 cm	Tensão de alimentação:	Bivolt automático (127/220V)
Largura:	42 cm	Potência (VA):	350 VA
Profundidade:	45 cm	Membrana O.R.:	4021 Baixa Pressão
Ruído:	< 64 dB	Produção de água:	120 litros / hora (Ampliável de acordo com as necessidades do cliente).
Peso:	60 Kg (vazio)	Idioma display:	Português / Inglês / Espanhol
Alarmes:	Visual (display de cristal líquido) e sonoro	Produto químico:	Desinfecção: Ácido Peracético 0,2% Lavagem Química: Hidróxido de Sódio e Ácido Cítrico
Menu:	Produzir   Desinfecção   Lavagem   Química   Troca de pré filtros	Regenera	abrandador

# SUA ÁGUA TRATADA EM ETAPAS

FILTRO DE POLIPROPILENO



RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ÁGUA.

1



CARBON BLOCK



REMOÇÃO DE CLORO E ORGÂNICOS.

2



MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA 4.0"X 21"




RETENÇÃO:  
> 95% DE SAIS DISSOLVIDOS;  
> 99% DE BACTÉRIAS E PIROGÊNICOS.

3



ULTRAVIOLETA



IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA ELIMINAÇÃO DE BACTÉRIAS RESIDUAIS.

4



FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISSULFONA COM POROSIDADE DE 5 NANO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINA.

5



120L / H

ÁGUA PARA  
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE



ÁGUA PARA  
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE

120L / H



Opcional



Carrinho com abrandador e filtro de carvão granulado

# Osrose Reversa STANDARD

COMPACTA

## COMPACTA

Fácil de transportar



## RESISTENTE Estrutura e carenagem em aço inox

Resistente a impacto e corrosão



## FÁCIL DE OPERAR

Água tratada com apenas um toque.



## FÁCIL VISUALIZAÇÃO

- Condutividade no display
- Manômetro de pressão
- Alarmes visuais



## Bivolt automático (127/220V)



## PRESSÃO NULA

DUPLA BOMBA construída em plástico inoxidável com capacidade de operar em pressão nula.



## RODÍZIOS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO COM FREIOS



## ESPECIFICAÇÕES

### DIMENSÕES

Altura:	95 cm	Tensão de alimentação:	Bivolt automático (127/220V)
Largura:	51 cm	Potência (VA):	300 VA
Profundidade:	35 cm	Membrana O.R.:	4021 Alta Rejeição Salina (>99%)
Ruído:	< 64 dB	Produção de água:	120 litros / hora (Ampliável de acordo com as necessidades do cliente)
Peso:	42 Kg (vazio)	Alarmes:	Condutividade alta   Falta d'água
Alarmes:	Condutividade alta   Falta d'água	Produto químico:	Desinfecção: Ácido Peracético 0,2% Lavagem Química: Hidróxido de Sódio e Ácido Cítrico



---

**SAUBERN MÉDICA**

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799  
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: (44) 3259-1050  
vendas@saubern.com.br  
www.saubern.com.br